

Unistart™ /Twinstart™ Modules



Enkel én dubbellamps

De UniStart™ en TwinStart™ zijn technologisch gezien de opvolgers van de succesvolle Mini Integrated™ range. Deze elektronische voor-schakelapparaten met geïntegreerde noodverlichtingsmodule zijn ontwikkeld voor enkel én dubbellamps downlighters met 13 t/m 42Watt compact fluorescentie lampen.

Kostenbesparing

Naast de algemene voordelen van geïntegreerde modules, zoals hiernaast omschreven, kan een forse extra kostenbesparing worden bereikt als de module in het huis bestemd voor VSA's past en externe montage kan worden voorkomen.

Eigenschappen

- Warme start voor langere levensduur van de lamp
- Schakelt automatisch uit als de lamp verouderd of verwijderd is. Dit voorkomt beschadiging aan het EVSA.
- De batterijen worden beschermd tegen diepontladen en ompolen.
- Gedefinieerd omschakelpunt net- / nood-bedrijf conform EN 60598.

Technische gegevens

Artikelnr.	Module	NiCd Ht	Lamp	BLF Continu	BLF Nood
8DS18TE	DS18T	4,8V / 1,6Ah	1x 18W TEL	100%	0.22
8DS42	DS42	7,2V / 1,6Ah	1x 26/32/42W TEL	100%	0.13-0.15
8DT13	DT13	4,8V / 1,6Ah	2x 13W DEL	2x 100%	1x 0.24
8DT18	DT18	4,8V / 1,6Ah	2x 18W DEL	2x 100%	1x 0.19
8DT18L	DT18L	4,8V / 1,6Ah	2x 18W TC-L	2x 100%	1x 0.14
8DT26	DT26	4,8V / 1,6Ah	2x 26W DEL	2x 100%	1x 0.14
8DT32	DT32	6V / 1,6Ah	2x 26/32 TEL	2x 100%	1x 0.13

Afmetingen	: 104mm x 124mm x 31mm	Laadstroom	: 90mAh
Bevestigingsgaten	: 110 x 90mm	Ontlaadstroom	: 1.05A
Spanning	: 230V ± 10% ~ 50/60Hz	Max. temperatuur	: Ta: 50° C
Gewicht	: 280gr		Tc: 70° C