

# Onyx

## Centrale voedingssystemen

### Onyx productlijn

Met de Onyx productlijn biedt HBI u een uitgebreid pakket aan voedingskasten voor 24V en 220V centrale noodverlichtingsinstallaties. Deze centrales worden op klantspecificatie aangeboden en gebouwd. De Onyx is een degelijke, complete en zeer betrouwbare centrale voedingskast met een geïntegreerde batterijpakket. Alle kasten zijn voorzien van een uitgebreid pakket basisvoorzieningen:

### Onyx 24V standaardpakket

- Netspanningsaansluiting 230V/50Hz
- Gestabiliseerde, transistorgestuurde lader
- Testdrukker voor het testen van de kast
- Voltmeter (batterijspanning)
- Amphèremeter laad-/ontlaadstroom
- Ledindicatie 220V aanwezig
- Geïntegreerde 1 fase netwachter (optie: 3-fase)
- Ledindicatie diepontlading
- Alkoestisch signaal: lader storing/ diepontlading
- Potentiaalvrij signaal algemeen alarm
- Groepenbeveiliging d.m.v. installatieautomaten
- Optie: schakelklok dag-weekschijf

### Onyx 220V op Specificatie

Onyx kasten zijn leverbaar met een brede range vermogens met afgaande groepen voor noodarmaturen, nacht-noodarmaturen en vluchtwegarmaturen. Wij werken uw aanvraag graag voor u uit.

Specificaties ONYX	
Aansluitspanning	: 230V / 50Hz
Uitgangsspanning Onyx 24	: 24 Volt AC / 24 Volt DC
Uitgangsspanning Onyx 230	: 230 Volt AC / 220 Volt DC
Aantal afgaande groepen	: Op specificatie
Aan te sluiten vermogen	: Op specificatie
Behuizing	: Rittal, plaatstaal RAL 7032
Afmeting	: Op specificatie
Elektrische classificatie	: I
Beschermingsgraad	: IP54

